Lampadaire Ludic Touch dissocié
LV.680




Schéma cotéGamme.schemaCote vide

Caractéristiques électriques

Tension nominale	220-240 V AC
Plage de tension d'entrée	198-264 V AC
Classe de protection	Classe I
Indice de protection	IP 20
Type de raccordement	Sur prise, cordon d'alimentation amovible

Caractéristiques photométriques

Tolérances chromatiques	SDCM3
Risque photobiologique	RG0
Maintien du flux	L80B50 > 100 000 h

Caractéristiques mécaniques

Type de luminaire	lampadaire
Type de montage	au sol
Hauteur totale	1900 mm
Largeur totale	230 mm
Longueur totale	740 mm
Poids	15,0 kg
Dimensions du socle	450 x 300
Enrouleur de câble	Oui
Rotation de la tête	+/- 90°
Couleur*	RAL 9003 · RAL 9005
Résistance au feu	650 °C

* Pour toute autre couleur, nous consulter.

Conformité aux normes

Produit conforme aux normes européennes NF EN 60598, NF EN 55015, NF EN 61547.

Lampadaire Ludic Touch dissocié
LV.680

UGR à valider par une étude d'éclairage suivant l'environnement.

Données techniques et codes articles


LAMPADAIRE LUDIC — Ludic Touch dissocié

IRC	CCT (K)	Flux (lm)	Puissance (W)	Efficacité (lm/W)	UGR*	Capteur DPML	Facteur de Pui.	THD (%)	9003 SATINE	9005 SATINE
80	3000	8814	14,7 + 48,2	140	<11	Non	0,93	6,41	LV.680.504.**001**.01.38	LV.680.504.**001**.01.05
	3000	8814		140		Oui			LV.680.504.**011**.01.38	LV.680.504.**011**.01.05
	4000	9414		150		Non			LV.680.504.**000**.01.38	LV.680.504.**000**.01.05
	4000	9414		150		Oui			LV.680.504.**010**.01.38	LV.680.504.**010**.01.05

Codes articles composés : *référence courte . pilotage . **code option** . colisage . couleur* — seul le code option, en gras dans le tableau, change d'une ligne à l'autre.

Lampadaire Ludic Touch dissocié
LV.680

Conformément aux normes, toutes les données techniques sont données pour une température ambiante de 25 °C.



Ludic Touch dissocié — répartition : 0,18C+0,82T

Options et personnalisation

- IRC90
- Détection de présence et régulation automatique de la lumière - autonome - PIR
- Détection de présence et régulation automatique de la lumière - Bluetooth Casambi - PIR
- Bluetooth Casambi
- Détection de présence et régulation automatique de la lumière - avec fonction voisinage - PIR
- Flux lumineux ajusté en usine selon le besoin du projet

Texte pour CCTP

Luminaire LED, lampadaire, éclairage direct et indirect commandés séparément, RADIAN Ludic Touch.
Répartition du flux lumineux : 18 % direct, 82 % indirect.
Dimensions : hauteur 1 900 mm, longueur 740 mm, largeur 230 mm.
Matériaux : mât et tête en aluminium extrudé, semelle en acier ouverte en U, diffusant en PMMA.
Tête orientable ±90°, enrouleur de câble intégré, socle 450 × 300 mm.
Finition RAL 9003, RAL 9005.
Flux de 8 814 à 9 414 lm, puissance 62,9 W, efficacité du luminaire jusqu'à 150 lm/W.
IRC ≥ 80, tolérance chromatique SDCM ≤ 3, UGR < 11, durée de vie L80B50 > 100 000 h à 25 °C.
Classe I, IP20, RG0, résistance au fil incandescent 650 °C.
Conformité aux normes NF EN 60598, NF EN 55015 et NF EN 61547.
Alimentation 198–264 V AC, branchement sur prise.
Facteur de puissance ≥ 0,93, taux de distorsion harmonique ≤ 7 %.
Masse 15 kg.
Drivers et platines LED remplaçables ; pièces détachées disponibles 10 ans ; garantie 5 ans.
Luminaire conçu et fabriqué en France.

Lampadaire Ludic Touch dissocié
LV.680

Remarques

Luminaires conçus et fabriqués en France.

Toutes les données électriques et photométriques peuvent présenter une tolérance de +/-10%.

Luminaire pour une utilisation exclusive en intérieur.

Luminaire réparable. Source lumineuse et pièces détachées disponibles sur demande.

Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.