

Suspension PLINE pour plafond non démontable éclairage direct — Modules en ligne
376, 378, 387, 391, 395





Caractéristiques électriques

Tension nominale	220-240 V AC
Plage de tension d'entrée	198-264 V AC
Classe de protection	Classe I
Indice de protection	IP 20
Type de raccordement	Dans boîte de dérivation (non fournie)

Caractéristiques photométriques

Tolérances chromatiques	SDCM3
Risque photobiologique	RG0
Maintien du flux	L80B50 > 100 000 h

Caractéristiques mécaniques

Type de luminaire	suspension
Type de montage	pour plafond non démontable
Longueur	Cf. tableaux « données techniques et codes articles » (p. 2)
Largeur	80,0 mm
Hauteur	29,0 mm
Poids	2 kg/mètre
Couleur*	RAL 9003 · RAL 9005
Résistance au feu	850 °C

* Pour toute autre couleur, nous consulter.

Conformité aux normes

Produit conforme aux normes européennes NF EN 60598, NF EN 55015, NF EN 61547.

Suspension PLINE pour plafond non démontable éclairage direct — Modules en ligne
376, 378, 387, 391, 395

UGR à valider par une étude d'éclairage suivant l'environnement.

Données techniques et codes articles

SUSPENSION PLINE — Pline opal

L (mm)	L1 (mm)	Module	CCT (K)	Eclairement	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	THD (%)	Facteur de Pui.	9003 SATINE
1122	—	Central	3000	direct	16,6	1909	115	7,99	0,82	376.500.**104**.02.38
	1125	Début de ligne	3000			1909	115			376.500.**103**.02.38
	1125	Fin de ligne	3000			1909	115			376.500.**105**.02.38
	—	Central	4000			2039	123			376.500.**101**.02.38
	1125	Début de ligne	4000			2039	123			376.500.**100**.02.38
	1125	Fin de ligne	4000			2039	123			376.500.**102**.02.38
1402	—	Central	3000	direct	20,3	2386	118	7,21	0,87	378.500.**104**.02.38
	1405	Début de ligne	3000			2386	118			378.500.**103**.02.38
	1405	Fin de ligne	3000			2386	118			378.500.**105**.02.38
	—	Central	4000			2548	126			378.500.**101**.02.38
	1405	Début de ligne	4000			2548	126			378.500.**100**.02.38
	1405	Fin de ligne	4000			2548	126			378.500.**102**.02.38
1682	—	Central	3000	direct	24,0	2863	119	6,62	0,90	387.500.**104**.02.38
	1685	Début de ligne	3000			2863	119			387.500.**103**.02.38
	1685	Fin de ligne	3000			2863	119			387.500.**105**.02.38
	—	Central	4000			3058	127			387.500.**101**.02.38
	1685	Début de ligne	4000			3058	127			387.500.**100**.02.38
	1685	Fin de ligne	4000			3058	127			387.500.**102**.02.38
2242	—	Central	3000	direct	31,6	3817	121	5,40	0,93	391.500.**104**.02.38
	2245	Début de ligne	3000			3817	121			391.500.**103**.02.38
	2245	Fin de ligne	3000			3817	121			391.500.**105**.02.38
	—	Central	4000			4077	129			391.500.**101**.02.38
	2245	Début de ligne	4000			4077	129			391.500.**100**.02.38
	2245	Fin de ligne	4000			4077	129			391.500.**102**.02.38
2802	—	Central	3000	direct	39,2	4772	122	4,67	0,95	395.500.**104**.02.38
	2805	Début de ligne	3000			4772	122			395.500.**103**.02.38
	2805	Fin de ligne	3000			4772	122			395.500.**105**.02.38
	—	Central	4000			5097	130			395.500.**101**.02.38
	2805	Début de ligne	4000			5097	130			395.500.**100**.02.38
	2805	Fin de ligne	4000			5097	130			395.500.**102**.02.38

Suspension PLINE pour plafond non démontable éclairage direct — Modules en ligne
376, 378, 387, 391, 395


SUSPENSION PLINE — Pline prismatique opal

L (mm)	L1 (mm)	Module	CCT (K)	Eclairement	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	THD (%)	Facteur de Pui.	9003 SATINE
1122	—	Central	3000	direct	16,6	1791	108	7,99	0,82	376.500.**154**.02.38
	1125	Début de ligne	3000			1791	108			376.500.**153**.02.38
	1125	Fin de ligne	3000			1791	108			376.500.**155**.02.38
	—	Central	4000			1913	115			376.500.**151**.02.38
	1125	Début de ligne	4000			1913	115			376.500.**150**.02.38
	1125	Fin de ligne	4000			1913	115			376.500.**152**.02.38
1402	—	Central	3000	direct	20,3	2239	110	7,21	0,87	378.500.**154**.02.38
	1405	Début de ligne	3000			2239	110			378.500.**153**.02.38
	1405	Fin de ligne	3000			2239	110			378.500.**155**.02.38
	—	Central	4000			2392	118			378.500.**151**.02.38
	1405	Début de ligne	4000			2392	118			378.500.**150**.02.38
	1405	Fin de ligne	4000			2392	118			378.500.**152**.02.38
1682	—	Central	3000	direct	24,0	2687	112	6,62	0,90	387.500.**154**.02.38
	1685	Début de ligne	3000			2687	112			387.500.**153**.02.38
	1685	Fin de ligne	3000			2687	112			387.500.**155**.02.38
	—	Central	4000			2870	120			387.500.**151**.02.38
	1685	Début de ligne	4000			2870	120			387.500.**150**.02.38
	1685	Fin de ligne	4000			2870	120			387.500.**152**.02.38
2242	—	Central	3000	direct	31,6	3582	113	5,40	0,93	391.500.**154**.02.38
	2245	Début de ligne	3000			3582	113			391.500.**153**.02.38
	2245	Fin de ligne	3000			3582	113			391.500.**155**.02.38
	—	Central	4000			3826	121			391.500.**151**.02.38
	2245	Début de ligne	4000			3826	121			391.500.**150**.02.38
	2245	Fin de ligne	4000			3826	121			391.500.**152**.02.38
2802	—	Central	3000	direct	39,2	4478	114	4,67	0,95	395.500.**154**.02.38
	2805	Début de ligne	3000			4478	114			395.500.**153**.02.38
	2805	Fin de ligne	3000			4478	114			395.500.**155**.02.38
	—	Central	4000			4783	122			395.500.**151**.02.38
	2805	Début de ligne	4000			4783	122			395.500.**150**.02.38
	2805	Fin de ligne	4000			4783	122			395.500.**152**.02.38


Codes articles composés : *référence courte* . *pilotage* . ***code option*** . *colisage* . *couleur* — seul le code option, en gras dans le tableau, change d'une ligne à l'autre.

Suspension PLINE pour plafond non démontable éclairage direct — Modules en ligne
376, 378, 387, 391, 395

Conformément aux normes, toutes les données techniques sont données pour une température ambiante de 25 °C.



Pline opal — répartition : 1D



Pline prismatique opal — répartition : 1C

Options et personnalisation

- IRC90
- Détection de présence et régulation automatique de la lumière - autonome - PIR
- Détection de présence et régulation automatique de la lumière - avec fonction voisinage - PIR
- Bluetooth Casambi
- Possibilité d'angle à droite

Texte pour CCTP

Luminaire LED, suspension pour plafond non démontable, éclairage direct, RADIAN Pline.
Section du corps 80 × 29 mm.
Matériaux : profil en aluminium extrudé, diffusant polycarbonate (PC).
Longueurs 1128, 1408, 1688, 2248 et 2808 mm.
Finition RAL 9003, RAL 9005.
Flux de 1 791 à 5 097 lm, puissance de 16,6 à 39,2 W, efficacité du luminaire jusqu'à 130 lm/W.
Température de couleur 3000 K ou 4000 K, IRC ≥ 80, tolérance chromatique SDCM ≤ 3, durée de vie L80B50 > 100 000 h à 25 °C.
Classe I, IP20, RG0, résistance au fil incandescent 650 °C.
Conformité aux normes NF EN 60598, NF EN 55015 et NF EN 61547.
Alimentation 198–264 V AC, dans boîte de dérivation (non fournie).
Taux de distorsion harmonique ≤ 8 %.
Drivers et platines LED remplaçables ; pièces détachées disponibles 10 ans ; garantie 5 ans.
Luminaire conçu et fabriqué en France.

Suspension PLINE pour plafond non démontable éclairage direct — Modules en ligne
376, 378, 387, 391, 395

Remarques

Luminaires conçus et fabriqués en France.

Toutes les données électriques et photométriques peuvent présenter une tolérance de +/-10%.

Luminaire pour une utilisation exclusive en intérieur.

Luminaire réparable. Source lumineuse et pièces détachées disponibles sur demande.

Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.