


Suspension Spaceline pour plafond non démontable éclairage direct et indirect dissocié — Modules individuels
130, 1306, 131, 137







Caractéristiques électriques

Tension nominale	220-240 V AC
Plage de tension d'entrée	198-264 V AC
Classe de protection	Classe I
Indice de protection	IP20
Type de raccordement	Sur un cordon d'alimentation lg 2m

Caractéristiques photométriques

Tolérances chromatiques	SDCM3
Risque photobiologique	RG0
Maintien du flux	L80B50 > 100 000 h

Caractéristiques mécaniques

Type de luminaire	suspension
Type de montage	pour plafond non démontable
Longueur	Cf. tableaux « données techniques et codes articles » (p. 2)
Largeur	61,6 mm
Hauteur	83,5 mm
Poids	3 kg/mètre
Couleur*	RAL 9003 · RAL 9005
Résistance au feu	850 °C

* Pour toute autre couleur, nous consulter.

Conformité aux normes

Produit conforme aux normes européennes NF EN 60598, NF EN 55015, NF EN 61547.

Suspension Spaceline pour plafond non démontable éclairage direct et indirect dissocié — Modules individuels
130, 1306, 131, 137

UGR à valider par une étude d'éclairage suivant l'environnement.

Données techniques et codes articles

SUSPENSION SPACELINE — Spaceline opalisé

L (mm)	L1 (mm)	Module	CCT (K)	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	Répartition	THD (%)	Facteur de Pui.	9003 SATINE
1122	1128	Individuel	3000	14,7 + 14,8	3422	116	0,47D+0,53T	8,50	0,79	1306.500.**001**.02.38
			4000		3655	124				1306.500.**000**.02.38
1682	1688	Individuel	3000	21,1 + 19,1	4828	120	0,50D+0,50T	7,24	0,87	137.500.**001**.02.38
			4000		5156	128				137.500.**000**.02.38
2242	2248	Individuel	3000	27,6 + 27,9	6844	123	0,47D+0,53T	6,04	0,92	130.500.**001**.02.38
			4000		7309	132				130.500.**000**.02.38
2802	2808	Individuel	3000	34,2 + 36,7	8859	125	0,45D+0,55T	4,84	0,94	131.500.**001**.02.38
			4000		9462	133				131.500.**000**.02.38


SUSPENSION SPACELINE — Spaceline prismatique opalisé

L (mm)	L1 (mm)	Module	CCT (K)	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	Répartition	THD (%)	Facteur de Pui.	9003 SATINE
1122	1128	Individuel	3000	14,7 + 14,8	3347	113	0,45C+0,55T	8,50	0,79	1306.500.**051**.02.38
			4000		3575	121				1306.500.**050**.02.38
1682	1688	Individuel	3000	21,1 + 19,1	4716	117	0,48C+0,52T	7,24	0,87	137.500.**051**.02.38
			4000		5037	125				137.500.**050**.02.38
2242	2248	Individuel	3000	27,6 + 27,9	6694	121	0,45C+0,55T	6,04	0,92	130.500.**051**.02.38
			4000		7150	129				130.500.**050**.02.38
2802	2808	Individuel	3000	34,2 + 36,7	8673	122	0,44C+0,56T	4,84	0,94	131.500.**051**.02.38
			4000		9262	131				131.500.**050**.02.38


Codes articles composés : *référence courte* . *pilotage* . ***code option*** . *colisage* . *couleur* — seul le code option, en gras dans le tableau, change d'une ligne à l'autre.

Suspension Spaceline pour plafond non démontable éclairage direct et indirect dissocié — Modules individuels
130, 1306, 131, 137

Conformément aux normes, toutes les données techniques sont données pour une température ambiante de 25 °C.



Spaceline opalisé — répartition : 130, 1306 : 0,47D+0,53T · 137 : 0,50D+0,50T · 131 : 0,45D+0,55T



Spaceline prismatique opalisé — répartition : 130, 1306 : 0,45C+0,55T · 137 : 0,48C+0,52T · 131 : 0,44C+0,56T

Options et personnalisation

- IRC90
- Détection de présence et régulation automatique de la lumière - adressable DALI2 - PIR
- Détection de présence et régulation automatique de la lumière - autonome - PIR
- Détection de présence et régulation automatique de la lumière - Bluetooth Casambi - PIR
- Bluetooth Casambi
- Détection de présence et régulation automatique de la lumière - avec fonction voisinage - PIR
- Flux lumineux ajusté en usine selon le besoin du projet

Texte pour CCTP

Luminaire LED, suspension pour plafond non démontable, éclairage direct et indirect, RADIAN Spaceline.
Répartition du flux lumineux : 44 à 50 % direct, 50 à 56 % indirect.
Section du corps 61,6 × 83,5 mm.
Matériaux : profil en aluminium extrudé, diffusant polycarbonate (PC).
Longueurs 1128, 1408, 1688, 2248 et 2808 mm.
Finition RAL 9003, RAL 9005.
Diffuseur opalisant ou diffuseur microprismatique avec film opalisant.
Flux de 1 899 à 9 462 lm, puissance de 17,8 à 70,9 W, efficacité du luminaire jusqu'à 133 lm/W.
Température de couleur 3000 K ou 4000 K, IRC ≥ 80, tolérance chromatique SDCM ≤ 3, durée de vie L80B50 > 100 000 h à 25 °C.
Classe I, IP20, RG0, résistance au fil incandescent 650 °C.
Conformité aux normes NF EN 60598, NF EN 55015 et NF EN 61547.
Alimentation 198–264 V AC, cordon d'alimentation de 2 m.
Taux de distorsion harmonique ≤ 9 %.
Drivers et platines LED remplaçables ; pièces détachées disponibles 10 ans ; garantie 5 ans.
Luminaire conçu et fabriqué en France.

Suspension Spaceline pour plafond non démontable éclairage direct et indirect dissocié — Modules individuels
130, 1306, 131, 137

Remarques

Luminaires conçus et fabriqués en France.

Toutes les données électriques et photométriques peuvent présenter une tolérance de +/-10%.

Luminaire pour une utilisation exclusive en intérieur.

Luminaire réparable. Source lumineuse et pièces détachées disponibles sur demande.

Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.